

CERTIFICAZIONE ALLUMINIO



Il firmatario, il quale rappresenta il seguente commerciante,

ALLPAINT Sri Unip.
Viale Berengario, 11
20149 Milano
allpaintsrl@gmail.com
www.alumex.it

*dichiara con la presente, che l'alluminio è
conforme con il seguente standard EN per l'utilizzo per edifici civili e non, così come per edifici adibiti ad
ufficio ed edifici commerciali*

I profilati per serramenti saranno in lega di alluminio ENAW 6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515.

Protezione superficiale.

La protezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore > a 15 micron come da norma UNI 4522/00 (66-07), oppure mediante verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure del marchio di qualità Qualicoat e delle disposizioni UNI 9983 (92-09).

Finitura.

La finitura superficiale non dovrà subire corrosioni od alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche sufficienti per assicurarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle norme UNI 4522/00 per l'ossidazione e dalle UNI 9983/00 per la verniciatura, ricordando che i principali fattori che influiscono sulla resistenza all'ambiente sono la vicinanza al mare, l'inquinamento atmosferico, la manutenzione e pulizia anche da pioggia.

Sicurezza.

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza DL. 626 del 19/9/94 - DL. 242 del 19/3/96 - UNI 5832 e UNI 7697/00 (77-09).

Guarnizioni.

Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il sistema a garanzia delle prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme di riferimento UNI 3952/00, UNI 9122/1, UNI 9122/2 + FA (89-1), UNI 9729 PARTI 1, 2, 3, 4.

Sigillanti.

I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI9610/00, UNI 9611, UNI952/00. Tali materiali non dovranno corrodere le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono in contatto.

Accessori.

Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la s indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza DL.626 e DL. 242.

Timbro e Firma del Legittimo Rappresentante

ALLPAINT srl
Viale Berengario, 11
20149 MILANO
C.F. ● P.IVA 06155270967